



KIWI exklusiv

Použití: V zahradnictví, domácnostech, v zemědělství k transportu vody a vzduchu.
Materiál: Měkčené PVC.
Provedení: Duše černá, plášť transparentní zelený. Textilní ovin.
Pracovní teplota: Voda + 1 °C až + 50 °C, vzduch - 5 °C až + 50 °C.
Výhoda: Vyšší odolnost při tvorbě řas. Tvarová stálost provedení.

rozměr vnitřní/vnější		objednací číslo	délka	max. pracovní tlak při 20 °C		destrukční tlak při 20 °C
mm	"	kód	m	voda	vzduch	bar
8/12,5	5/16	020101DC	50	15	11	45
10/14,5	3/8	020102DC	50	10	7,5	30
12,5/17	1/2	020103DC	15, 25, 50	12	8,5	35
16/22	5/8	020104DC	25, 50	10	7,5	30
19/24,5	3/4	020105DC	15, 25, 50	7	6	25
25,5/33	1	020106DC	15, 25, 50	6	5	20



ROSA exklusiv

Použití: V zahradnictví, domácnostech, v zemědělství k transportu vody a vzduchu.
Materiál: Měkčené PVC.
Provedení: Duše i plášť transparentní. Textilní ovin.
Pracovní teplota: Voda + 1 °C až + 50 °C, vzduch - 5 °C až + 50 °C.
Výhoda: Tvarová stálost provedení.

rozměr vnitřní/vnější		objednací číslo	délka	max. pracovní tlak při 20 °C		destrukční tlak při 20 °C
mm	"	kód	m	voda	vzduch	bar
8/12,5	5/16	020101AA	50	15	11	45
10/14,5	3/8	020102AA	50	10	7,5	30
12,5/17	1/2	020103AA	25, 50	12	8,5	35
16/22	5/8	020104AA	25, 50	10	7,5	30
19/24,5	3/4	020105AA	25, 50	7	6	25
25,5/33	1	020106AA	25, 50	6	5	20



MAT exklusiv

Použití: V zahradnictví, domácnostech, v zemědělství k transportu vody a vzduchu.
Materiál: Měkčené PVC.
Provedení: Duše transparentní, plášť transparentní zelený. Textilní ovin.
Pracovní teplota: Voda + 1 °C až + 50 °C, vzduch - 5 °C až + 50 °C.
Výhoda: Tvarová stálost provedení.

rozměr vnitřní/vnější		objednací číslo	délka	max. pracovní tlak při 20 °C		destrukční tlak při 20 °C
mm	"	kód	m	voda	vzduch	bar
8/12,5	5/16	020101AF	50	15	11	45
10/14,5	3/8	020102AF	50	10	7,5	30
12,5/17	1/2	020103AF	15, 25, 50	12	8,5	35
16/22	5/8	020104AF	25, 50	10	7,5	30
19/24,5	3/4	020105AF	15, 25, 50	7	6	25
25,5/33	1	020106AF	15, 25, 50	6	5	20

