



PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO FLEXIBILNÍ POTRUBÍ
KLIMAFLEX SB



Projekce a realizace staveb včetně rekuperace



Opava - Vávrovce



Opava - Jaktář



Opava - Vávrovce



Opava - Stěbořice



KLIMAFLEX SB

Flexibilní plastové potrubí pro vzduchotechnická zařízení

Flexibilní plastové potrubí **KLIMAFLEX SB** je určené pro rozvody vzduchu, vzduchotechnická zařízení a rekuperační systémy. Vnitřní stěna potrubí je opatřena antibakteriální a protiplísňovou ochranou, čímž je zabezpečena hygienická ochrana proti bakteriím a plísním. Konce smotků jsou opatřeny krytkami proti vniknutí nečistot do potrubí.


Svou konstrukcí a vlastnostmi zabezpečuje flexibilní plastové potrubí **KLIMAFLEX SB** dokonalý transport vzduchu a nízké tlakové ztráty.

Konstrukce potrubí odpovídá ČSN EN 17192. Odzkoušeno dle ČSN EN ISO 846:98, metoda A, C.

vnější průměr	vnitřní průměr	poloměr ohybu	délka smotku
mm	mm	m	m
63	51	0,26	50
75	61	0,29	50
90	75	0,33	50
160*	136	0,43	25
200*	171	0,50	25

* Výroba na zakázku (dodací lhůta a množství dohodou)

Diagram tlakové ztráty / 1m



Materiál

- Vnější stěna je vyrobena z PE.
- Vnitřní stěna je vyrobena z PE + aditiva antibakteriální a protiplísňové, účinná biocidní látka pyrrithione zinc č. CAS 13463-41-7.

Barvy potrubí

- Vnější stěna - modrá nebo zelená.
- Vnitřní stěna - šedá nebo bílá.

Odolnost vůči teplotě

- Montážní teplota: manipulace s potrubím je možná v teplotním rozsahu od -5°C do +50°C.
- Provozní teplota: od -20°C do +50°C.
- Skladovací teplota: od -40°C do +60°C.

Manipulace

- Nízká hmotnost flexibilního plastového potrubí **KLIMAFLEX SB** umožňuje jeho snadnou přepravu a následnou jednoduchou instalaci.

Doprava


- Při nakládce a vykládce je nutné zabránit mechanickému poškození a deformaci plastového potrubí.

Skládování

- Smotky je nutné skladovat ve vodorovné poloze pouze na nezbytně nutnou dobu, max. 3 měsíce.
- Nutno chránit před přímým slunečním zářením.



KLO-2x63/125-OC Stropní / stěnový box průchozí pro talířový ventil DN 125




Materiál: pozinkovaná ocel

Součástí dodávky:

- záslepka DN 125
- montážní úchyty
- pojistky proti vysunutí flexibilního potrubí
- 2 ks těsnících kroužků DN 63

Rychlost proudění vzduchu m/s	2	2,5	3
Objem m ³ /h (1x63)	15	19,5	25
Objem m ³ /h (2x63)	30	39	50

KLO-3x63/125-OC Stropní / stěnový box průchozí pro talířový ventil DN 125




Materiál: pozinkovaná ocel

Součástí dodávky:

- záslepka DN 125
- montážní úchyty
- pojistky proti vysunutí flexibilního potrubí
- 3 ks těsnících kroužků DN 63

Rychlost proudění vzduchu m/s	2	2,5	3
Objem m ³ /h (1x63)	15	19,5	25
Objem m ³ /h (2x63)	30	39	50
Objem m ³ /h (3x63)	45	58,5	75

KL-8x63/160-OC Distribuční box plochý




Materiál: pozinkovaná ocel

Součástí dodávky:

- těsnící kroužek DN 160
- montážní úchyty
- pojistky proti vysunutí flexibilního potrubí
- 8 ks těsnících kroužků DN 63
- vnitřní izolace boxu*

Rychlost proudění vzduchu m/s	2	2,5	3
Objem m ³ /h (8x63)	120	156	200

KL-12x63/160-OC Distribuční box plochý




Materiál: pozinkovaná ocel

Součástí dodávky:

- těsnící kroužek DN 160
- montážní úchyty
- pojistky proti vysunutí flexibilního potrubí
- 12 ks těsnících kroužků DN 63
- vnitřní izolace boxu*

Rychlost proudění vzduchu m/s	2	2,5	3
Objem m ³ /h (12x63)	180	234	300

KLKW-12x63/200-OC Distribuční box plochý




Materiál: pozinkovaná ocel

Součástí dodávky:

- těsnící kroužek DN 200
- montážní úchyty
- pojistky proti vysunutí flexibilního potrubí
- 12 ks těsnících kroužků DN 63
- vnitřní izolace boxu*

Rychlost proudění vzduchu m/s	2	2,5	3
Objem m ³ /h (12x63)	180	234	300

RT2R-12x63/160-OC Distribuční box přímý



Materiál: pozinkovaná ocel


Součástí dodávky:

- těsnící kroužek DN 160
- montážní úchyty
- pojistky proti vysunutí flexibilního potrubí
- 12 ks těsnících kroužků DN 63
- vnitřní izolace boxu*
- revizní otvor

Rychlost proudění vzduchu m/s	2	2,5	3
Objem m ³ /h (12x63)	180	234	300

* s antibakteriální a protiplísňovou úpravou, účinná biocidní látka pyrithione zinc č. CAS 13463-41-7

KLOZ-1x75/125-OC Stropní / stěnový box průchozí pro talířový ventil DN 125




Materiál: pozinkovaná ocel

Součástí dodávky:

- zásepka DN 125
- pojistky proti vysunutí flexibilního potrubí
- 1 ks těsnícího kroužku DN 75

Rychlost proudění vzduchu m/s	2	2,5	3
Objem m ³ /h (1x75)	21	26	32

KLO-2x75/P-125-OC Stropní / stěnový box rovný průchozí pro talířový ventil DN 125




Materiál: pozinkovaná ocel

Součástí dodávky:

- zásepka DN 125
- montážní úchyty
- pojistky proti vysunutí flexibilního potrubí
- 2 ks těsnících kroužků DN 75

Rychlost proudění vzduchu m/s	2	2,5	3
Objem m ³ /h (1x75)	21	26	32
Objem m ³ /h (2x75)	42	52	64

KLO-3x75/P-125-OC Stropní / stěnový box rovný průchozí pro talířový ventil DN 125




Materiál: pozinkovaná ocel

Součástí dodávky:

- zásepka DN 125
- montážní úchyty
- pojistky proti vysunutí flexibilního potrubí
- 3 ks těsnících kroužků DN 75

Rychlost proudění vzduchu m/s	2	2,5	3
Objem m ³ /h (1x75)	21	26	32
Objem m ³ /h (2x75)	42	52	64
Objem m ³ /h (3x75)	63	78	96

KLO-2x75/125-OC Stropní / stěnový box průchozí pro talířový ventil DN 125




Materiál: pozinkovaná ocel

Součástí dodávky:

- zásepka DN 125
- montážní úchyty
- pojistky proti vysunutí flexibilního potrubí
- 2 ks těsnících kroužků DN 75

Rychlost proudění vzduchu m/s	2	2,5	3
Objem m ³ /h (1x75)	21	26	32
Objem m ³ /h (2x75)	42	52	64

KLO-3x75/125-OC Stropní / stěnový box průchozí pro talířový ventil DN 125




Materiál: pozinkovaná ocel

Součástí dodávky:

- záslepka DN 125
- montážní úchyty
- pojistky proti vysunutí flexibilního potrubí
- 3 ks těsnících kroužků DN 75

Rychlost proudění vzduchu m/s	2	2,5	3
Objem m³/h (1x75)	21	26	32
Objem m³/h (2x75)	42	52	64
Objem m³/h (3x75)	63	78	96

KL-8x75/160-OC Distribuční box plochý




Materiál: pozinkovaná ocel

Součástí dodávky:

- těsnící kroužek DN 160
- montážní úchyty
- pojistky proti vysunutí flexibilního potrubí
- 8 ks těsnících kroužků DN 75
- vnitřní izolace boxu*

Rychlost proudění vzduchu m/s	2	2,5	3
Objem m³/h (8x75)	168	208	256

KL-12x75/160-OC Distribuční box plochý





Materiál: pozinkovaná ocel

Součástí dodávky:

- těsnící kroužek DN 160
- montážní úchyty
- pojistky proti vysunutí flexibilního potrubí
- 12 ks těsnících kroužků DN 75
- vnitřní izolace boxu*

Rychlost proudění vzduchu m/s	2	2,5	3
Objem m³/h (12x75)	252	312	384

KL-14x75/160-OC Distribuční box plochý



Materiál: pozinkovaná ocel


Součástí dodávky:

- těsnící kroužek DN 160
- montážní úchyty
- pojistky proti vysunutí flexibilního potrubí
- 14 ks těsnících kroužků DN 75
- vnitřní izolace boxu*

Rychlost proudění vzduchu m/s	2	2,5	3
Objem m³/h (14x75)	294	364	448

* s antibakteriální a protiplísňovou úpravou, účinná biocidní látka pyrithione zinc č. CAS 13463-41-7

RT2R-12x75/160-OC Distribuční box přímý




Materiál: pozinkovaná ocel

Součástí dodávky:

- těsnící kroužek DN 160
- montážní úchyty
- pojistky proti vysunutí flexibilního potrubí
- 12 ks těsnících kroužků DN 75
- vnitřní izolace boxu*
- revizní otvor

Rychlost proudění vzduchu m/s	2	2,5	3
Objem m³/h (12x75)	252	312	384

SV 75/125 Stěnová / stropní plastová vyústka



Pro montáž na sádkartonovou desku
s parozábranou

Vstup pro flexibilní potrubí DN 75


Výstup pro talířový ventil DN 125

Materiál: PP

Součástí dodávky:

- montážní šrouby
- těsnící kroužek DN 75
- krytka DN 125

SJD-75-125 Stěnová / stropní plastová vyústka



Pro montáž, kde potřebujeme projít stavební
konstrukcí

Vstup pro flexibilní potrubí DN 75

Výstup pro talířový ventil DN 125

Materiál: PP

Součástí dodávky:

- montážní šrouby
- těsnící kroužek DN 75
- krytka DN 125









Příklad použití se spojkou Lindap
a SPIRO potrubím

(nejsou součástí dodávky)

* s antibakteriální a protiplísňovou úpravou, účinná biocidní látka pyrrhione zinc č. CAS 13463-41-7

RP Regulátor průtoku s tlumičem


Speciální tlumící pěna
Průtok vzduchu se nastavuje pomocí
počtu otevřených otvorů



Útlum dB ve frekvenčním pásmu (Hz)

Typ	Počet otevřených otvorů	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz
RP-100	1	6,5	7	4	9,5	13	16	18	22
	3	3	3,5	2,5	5,5	8,5	8,5	15	19
	5	1,5	2,5	1,5	3,5	6	6,5	12	17
RP-125	2	5,5	6,5	7	6,5	10	15	19	21
	5	2	2	2,5	3	8,5	8	14	19
	8	1	1,5	1,5	2,5	6	6	11	18
RP-160	1	6,5	7	4	9,5	13	16	18	22
	3	2,8	3,5	2,5	5,8	8,5	8,7	14,5	19
	5	3	3,5	2,5	5,5	8,5	8,5	15	20

KLOZ-1x90/125-OC Stropní / stěnový box průchozí pro talířový ventil DN 125




Materiál: pozinkovaná ocel

Součástí dodávky:

- záslepka DN 125
- pojistky proti vysunutí flexibilního potrubí
- 1 ks těsnícího kroužku DN 90

Rychlost proudění vzduchu m/s	2	2,5	3
Objem m ³ /h (1x90)	32	40	48

KLO-1x90/125-OC Stropní / stěnový box průchozí pro talířový ventil DN 125




Materiál: pozinkovaná ocel

Součástí dodávky:

- záslepka DN 125
- pojistky proti vysunutí flexibilního potrubí
- montážní úchyty
- 1 ks těsnícího kroužku DN 90

Rychlost proudění vzduchu m/s	2	2,5	3
Objem m ³ /h (1x90)	32	40	48

KLO-2x90/125-OC Stropní / stěnový box průchozí pro talířový ventil DN 125




Materiál: pozinkovaná ocel

Součástí dodávky:

- záslepka DN 125
- pojistky proti vysunutí flexibilního potrubí
- montážní úchyty
- 2 ks těsnících kroužků DN 90

Rychlost proudění vzduchu m/s	2	2,5	3
Objem m ³ /h (1x90)	32	40	48
Objem m ³ /h (2x90)	64	80	96

KLO-1x90/P-125-OC Stropní / stěnový box rovný průchozí pro talířový ventil DN 125




Materiál: pozinkovaná ocel

Součástí dodávky:

- záslepka DN 125
- pojistky proti vysunutí flexibilního potrubí
- montážní úchyty
- 1 ks těsnícího kroužku DN 90

Rychlost proudění vzduchu m/s	2	2,5	3
Objem m ³ /h (1x90)	32	40	48

KLO-2x90/P-125-OC Stropní / stěnový box rovný průchozí pro talířový ventil DN 125




Materiál: pozinkovaná ocel

Součástí dodávky:

- záslepka DN 125
- pojistky proti vysunutí flexibilního potrubí
- montážní úchyty
- 2 ks těsnících kroužků DN 90

Rychlost proudění vzduchu m/s	2	2,5	3
Objem m³/h (1x90)	32	40	48
Objem m³/h (2x90)	64	80	96

KLO-3x90/P-125-OC Stropní / stěnový box rovný průchozí pro talířový ventil DN 125




Materiál: pozinkovaná ocel

Součástí dodávky:

- záslepka DN 125
- pojistky proti vysunutí flexibilního potrubí
- montážní úchyty
- 3 ks těsnících kroužků DN 90

Rychlost proudění vzduchu m/s	2	2,5	3
Objem m³/h (1x90)	32	40	48
Objem m³/h (2x90)	64	80	96
Objem m³/h (3x90)	96	120	144

KL-12x90/160-OC Distribuční box plochý




Materiál: pozinkovaná ocel

Součástí dodávky:

- těsnící kroužek DN 160
- 12 ks těsnících kroužků DN 90
- montážní úchyty
- pojistky proti vysunutí flexibilního potrubí
- vnitřní izolace boxu*

Rychlost proudění vzduchu m/s	2	2,5	3
Objem m³/h (12x90)	384	480	576

RT2R-6x90/160-OC Distribuční box přímý



Materiál: pozinkovaná ocel



Součástí dodávky:

- těsnící kroužek DN 160
- montážní úchyty
- pojistky proti vysunutí flexibilního potrubí
- 6 ks těsnících kroužků DN 90
- vnitřní izolace boxu*
- revizní otvor

Rychlost proudění vzduchu m/s	2	2,5	3
Objem m³/h (6x90)	192	240	288

* s antibakteriální a protiplísňovou úpravou, účinná biocidní látka pyrrithione zinc č. CAS 13463-41-7

RT2R- 8x90/160-OC Rozdělovací box přímý




Materiál: pozinkovaná ocel

Součásti dodávky:

- těsnící kroužek DN 160
- montážní úchyty
- pojistky proti vysunutí flexibilního potrubí
- 8 ks těsnících kroužků DN 90
- vnitřní izolace boxu*
- revizní otvor

Rychlost proudění vzduchu m/s	2	2,5	3
Objem m³/h (8x90)	256	320	384

RT2R-10x90/160-OC Distribuční box přímý




Materiál: pozinkovaná ocel

Součásti dodávky:

- těsnící kroužek DN 160
- montážní úchyty
- pojistky proti vysunutí flexibilního potrubí
- 10 ks těsnících kroužků DN 90
- vnitřní izolace boxu*
- revizní otvor

Rychlost proudění vzduchu m/s	2	2,5	3
Objem m³/h (10x90)	320	400	480

RT3R-15x90/160-OC Distribuční box přímý




Materiál: pozinkovaná ocel

Součásti dodávky:

- těsnící kroužek DN 160
- montážní úchyty
- pojistky proti vysunutí flexibilního potrubí
- 15 ks těsnících kroužků DN 90
- vnitřní izolace boxu*
- revizní otvor

Rychlost proudění vzduchu m/s	2	2,5	3
Objem m³/h (15x90)	480	600	720

SV 90/125 Stěnová / stropní plastová výustka



Pro montáž na sádkartonovou desku
s parozábranou

Vstup pro flexibilní potrubí DN 90


Výstup pro talířový ventil DN 125

Materiál: PP

Součásti dodávky:

- montážní šrouby
- těsnící kroužek DN 90
- krytka DN 125

KLO-2x63/125-PC-OC Stropní / stěnový box průchozí pro talířový ventil DN 125




Materiál: pozinkovaná ocel, plast

Součástí dodávky:

- záslepka DN 125
- montážní úchyty
- pojistky proti vysunutí flexibilního potrubí
- 2 ks těsnících kroužků DN 63

KLO-3x63/125-PC-OC Stropní / stěnový box průchozí pro talířový ventil DN 125




Materiál: pozinkovaná ocel, plast

Součástí dodávky:

- záslepka DN 125
- montážní úchyty
- pojistky proti vysunutí flexibilního potrubí
- 3 ks těsnících kroužků DN 63

KL-8x63/160-PC Distribuční box plochý




Materiál: pozinkovaná ocel, plast

Součástí dodávky:

- těsnící kroužek DN 160
- montážní úchyty
- pojistky proti vysunutí flexibilního potrubí
- 8 ks těsnících kroužků DN 63
- vnitřní izolace boxu*

KL-12x63/160-PC Distribuční box plochý





Materiál: pozinkovaná ocel, plast

Součástí dodávky:

- těsnící kroužek DN 160
- montážní úchyty
- pojistky proti vysunutí flexibilního potrubí
- 12 ks těsnících kroužků DN 63
- vnitřní izolace boxu*

* s antibakteriální a protiplísňovou úpravou, účinná biocidní látka pyrithione zinc č. CAS 13463-41-7

KLO-2x75/P-125-PC-OC Stropní / stěnový box rovný průchozí pro talířový ventil DN 125




Materiál: pozinkovaná ocel, plast

Součástí dodávky:

- záslepka DN 125
- montážní úchyty
- pojistky proti vysunutí flexibilního potrubí
- 2 ks těsnících kroužků DN 75

KLO-3x75/P-125-PC-OC Stropní / stěnový box rovný průchozí pro talířový ventil DN 125




Materiál: pozinkovaná ocel, plast

Součástí dodávky:

- záslepka DN 125
- montážní úchyty
- pojistky proti vysunutí flexibilního potrubí
- 3 ks těsnících kroužků DN 75

KLO-2x75/125-PC-OC Stropní / stěnový box průchozí pro talířový ventil DN 125




Materiál: pozinkovaná ocel, plast

Součástí dodávky:

- záslepka DN 125
- montážní úchyty
- pojistky proti vysunutí flexibilního potrubí
- 2 ks těsnících kroužků DN 75

KLO-3x75/125-PC-OC Stropní / stěnový box průchozí pro talířový ventil DN 125




Materiál: pozinkovaná ocel, plast

Součástí dodávky:

- záslepka DN 125
- pojistky proti vysunutí flexibilního potrubí
- montážní úchyty
- 3 ks těsnících kroužků DN 75

KL-8x75/160-PC Distribuční box plochý




Materiál: pozinkovaná ocel, plast

Součástí dodávky:

- těsnící kroužek DN 160
- montážní úchyty
- pojistky proti vysunutí flexibilního potrubí
- 8 ks těsnících kroužků DN 75
- vnitřní izolace boxu*

KL-12x75/160-PC Distribuční box plochý




Materiál: pozinkovaná ocel, plast

Součástí dodávky:

- těsnící kroužek DN 160
- montážní úchyty
- pojistky proti vysunutí flexibilního potrubí
- 12 ks těsnících kroužků DN 75
- vnitřní izolace boxu*

KL-14x75/160-PC Distribuční box plochý




Materiál: pozinkovaná ocel, plast

Součástí dodávky:

- těsnící kroužek DN 160
- montážní úchyty
- pojistky proti vysunutí flexibilního potrubí
- 14 ks těsnících kroužků DN 75
- vnitřní izolace boxu*

RT2R-8x75/160-PC Distribuční box přímý




Materiál: pozinkovaná ocel, plast

Součástí dodávky:

- těsnící kroužek DN 160
- montážní úchyty
- pojistky proti vysunutí flexibilního potrubí
- 8 ks těsnících kroužků DN 75
- vnitřní izolace boxu*
- revizní otvor

* s antibakteriální a protiplísňovou úpravou, účinná biocidní látka pyrithione zinc č. CAS 13463-41-7

KLO-1x90/125-PC-OC Stropní / stěnový box průchozí pro talířový ventil DN 125





Materiál: pozinkovaná ocel, plast

Součástí dodávky:

- záslepka DN 125
- pojistky proti vysunutí flexibilního potrubí
- montážní úchyty
- 1 ks těsnícího kroužku DN 90

KLO-1x90/P-125-PC-OC Stropní / stěnový box rovný průchozí pro talířový ventil DN 125




Materiál: pozinkovaná ocel, plast

Součástí dodávky:

- záslepka DN 125
- pojistky proti vysunutí flexibilního potrubí
- montážní úchyty
- 1 ks těsnícího kroužku DN 90

RT2R-6x90/160-PC Rozdělovací box přímý




Materiál: pozinkovaná ocel, plast

Součástí dodávky:

- těsnící kroužek DN 160
- montážní úchyty
- pojistky proti vysunutí flexibilního potrubí
- 6 ks těsnících kroužků DN 90
- vnitřní izolace boxu*
- revizní otvor

RT2R-8x90/160-PC Rozdělovací box přímý




Materiál: pozinkovaná ocel, plast

Součástí dodávky:

- těsnící kroužek DN 160
- montážní úchyty
- pojistky proti vysunutí flexibilního potrubí
- 8 ks těsnících kroužků DN 90
- vnitřní izolace boxu*
- revizní otvor

* s antibakteriální a protiplísňovou úpravou, účinná biocidní látka pyrrhione zinc č. CAS 13463-41-7



SKVE Designový skleněný ventil

Pro přívod a odtah vzduchu, se snadnou a rychlou regulací průtoku vzduchu
Pro montáž na stěnu nebo strop

Složení ventilu:

- tělo ventilu - je upevněno v systému potrubí třemi kovovými pružinami
- čelní skleněná deska - je připevněna k tělu ventilu pomocí pružin

Tvar: čtverec (CT) nebo kruh (KR)

Barvy: lesk (L), mat (M)

Objednací kód	Pro rozměr potrubí DN	Průměr tělo mm	Průměr vnější mm	Hloubka těla mm	Průměr krytu ventilu mm
SKVE/100/CT nebo KR/L nebo M	100	90	137,5	54	200
SKVE/125/CT nebo KR/L nebo M	125	114	156	57	200
SKVE/160/CT nebo KR/L nebo M	160	149	191	57	230



Barvy lesk



Aluminium Rich 9007



Anthracite Authentic 7016



Black Classic 9005



Brown Light 1236



Grey Metal 9006



White Pearl 1013



White Pure 9003



White Soft 9010

Barvy mat



Anthracite Authentic 7016M



Beige Warm 1015M



Black Classic 9005M



Brown Light 1236M



Green Soft 8615M



Silver Clearvision 1003M



White Pure 9003M



White Soft 9010M

Na poptávku:

Blue Shadow 7000
Brown Natural 7013
Red Luminous 1586
Red Terracota 8815

Na poptávku:

Silver Bronze 1002M
Brown Natural 7013M
Silver Grey 1001M
Red Terracota 8815M

Ostatní příslušenství




Záslepka

Materiál: PE-HD

- pro flexibilní potrubí

Pro rozměr potrubí DN	63	75	90
Objednací kód	ZA-63	ZA-75	ZA-90



- pro vyústky boxů

Pro box s vyústky DN	63	75	90
Objednací kód	ZAB-63	ZAB-75	ZAB-90



Vnější spojka pro napojení flexibilního potrubí

Materiál: PP

Pro rozměr potrubí DN	63	75	90
Objednací kód	ZV-63	ZV-75	ZV-90



Těsnící kroužek


Materiál: EPDM

- pro napojení flexibilní potrubí

Pro rozměr potrubí DN	63	75	90
Objednací kód	UV-63	UV-75	UV-90

- pro napojení flexibilního potrubí a boxu

Pro rozměr potrubí DN	63	75	90
Objednací kód	UVB-63	UVB-75	UVB-90



Hliníková samolepící páska

Materiál: hliník vyztužený skelnými vlákny, lepidlo na bázi akrylátu

Pro utěsnění napojení trubek do boxů

Pro zajištění záslepek

Rozměr pásy	Šířka 50 mm / délka 50 m	Šířka 75 mm / délka 50 m	Šířka 100 mm / délka 50 m
Objednací kód	PAL 50	PAL 75	PAL 100

Smršťovací těsnící spojka



Teplem smrštitelná spojka pro trubky
Pro utěsnění napojení trubek do boxů
Délka 1000 mm
Aplikace pomocí horkovzdušné pistole
Přizpůsobí se povrchu trubky

Pro rozměr potrubí DN	63	75	90
Objednací kód	STS01	STS01	STS02

Tlumič hluku

Umožňuje dosáhnout značných útlumů hluku v kruhovém potrubí
Materiál:

- vnější plášť pozinkovaný plech
- vnitřní plášť perforovaný pozinkovaný plech

Tlumicí vrstva:

- minerální vlna s netkanou textilií

Součástí vyústku:

- dvoubřité těsnění



Objednací kód	Vnitřní průměr d1 mm	Vnější průměr D mm	Délka L* mm
TH50* 100/0200/0900/S	100	200	900
TH50* 125/0224/0900/S	125	224	900
TH50* 160/0250/0900/S	160	250	900
TH50* 200/0315/0900/S	200	315	900
TH50* 250/0355/0900/S	250	355	900

*jiné rozměry na poptávku

Útlum ve frekvenčním pásmu (Hz)

f /Hz/	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k	Di na LAeq,T /dB/ **
Objednací kód	Di /dB/ akustický útlum								
TH50 0100/0200/0900/S	5	17	26	34	30	34	37	25	26,0
TH50 0125/0224/0900/S	3	13	20	32	29	35	31	21	23,0
TH50 0160/0250/0900/S	2	9	13	27	32	39	26	15	20,4
TH50 0200/0315/0900/S	3	6	12	20	24	23	15	12	14,4
TH50 0250/0355/0900/S	5	2	6	11	15	9	7	5	7,5
TH50 0315/0400/0900/S	3	1	5	12	16	14	8	5	8,0
TH50 0400/0500/0900/S	7	1	6	9	10	7	6	5	6,4

**ekvivalentní hladina akustického tlaku LAeq,T v dB

Montáž trubek KLIMAFLEX SB do boxů KL, KLO, KLOZ a RT




1) Trubku zkrátíme na požadovanou délku v úžlabí korugace.



2) Do 2. nebo 3. drážky nasadíme těsnící kroužek.




3) Vnitřní povrch vyústku namažeme kluzným přípravkem*.



4) Trubku zasuneme do maximální hloubky.




5) Zamáčkneme obě pojistky proti vysunutí trubky.



6) Správná poloha pojistky.




7) Spoj zajistíme vzduchotěsnou lepicí páskou.



8) U zaslepených, nepoužívaných vyústků doporučujeme zajištění záslepky vzduchotěsnou lepicí páskou.

*Např. mycí prostředek na nádobí, silikonový olej apod. **NESMÍ** se používat oleje, mazací tuky a rozpouštědla na bázi ropných produktů.

Projekce a realizace staveb včetně rekuperace



Výhody použití příslušenství a trubek KLIMAFLEX SB

- rychlost a snadnost montáže
- přizpůsobivost montážní situaci
- velká flexibilita při zachování mechanické odolnosti
- nízká hmotnost
- snadná úprava délky trubek
- vnitřní stěna potrubí opatřena antibakteriální a protiplísňovou úpravou
- nízké pořizovací náklady v porovnání s ostatními typy rozvodů
- rovnoměrná distribuce vzduchu
- nízké tlakové ztráty potrubí
- těsnění pro napojení trubek do boxů součástí dodávky
- nevznikají žádné materiálové ztráty, zbytky trubek možno využít vložením spojky

Doporučení:

- při dlouhých trasách (více jak 15 m) nutná kontrola dispozičního tlaku
- napojení boxů a trubek zajistit vzduchotěsnou páskou
- doporučená max. rychlost proudění vzduchu do 3 m/s
- po instalaci a před zahájením provozu chránit konce trubek před prachem a dalšími nečistotami pomocí záslepek (součástí dodávky)
- projekty a instalace provádět dle příslušných platných stavebních předpisů a směrnic v místě instalace
- max. vzdálenost kotvících pásek při montáži pod stropem je 1000 mm
- potrubí izolovat (tl. izolace 20 mm):
 - a) pokud se jím přepravuje chlazený vzduch a vedení je v teplé místnosti
 - b) pokud vede prostorem s nižší teplotou, než je teplota přepravovaného vzduchu – nutno počítat s požadavky příslušných norem na tepelné ztráty (tepelná vodivost stěny trubky cca 0,28 – 0,30 W/mK, tepelný odpor cca 0,034-0,040 m² K/W)

Průtok vzduchu

KLIMAFLEX SB DN 63 (m ³ /h)			
Počet trubek	Rychlost proudění vzduchu		
	2 m/s	2,5 m/s	3 m/s
	14,7	18,4	22,1
	29,4	36,8	44,2
	44,1	55,2	66,3

KLIMAFLEX SB DN 75 (m ³ /h)			
Počet trubek	Rychlost proudění vzduchu		
	2 m/s	2,5 m/s	3 m/s
	21,0	26,3	31,6
	42,0	52,6	63,2
	63,0	78,9	94,8

KLIMAFLEX SB DN 90 (m ³ /h)			
Počet trubek	Rychlost proudění vzduchu		
	2 m/s	2,5 m/s	3 m/s
	31,8	39,8	47,7
	63,6	79,6	95,4
	95,4	119,4	143,1

Projekt bydlení „SKY Barrandov“ v Praze 5





MATEICIUC a.s.

Ke Koupališti 370/15, 742 35 Odry, Česká republika
telefon: +420 556 312 411, telefon/fax: +420 556 730 417
e-mail: marketing@mateiciuc.cz

www.mat-plasty.cz